

Edelstahl

Im Aussenbereich ist Flugrost möglich. Gegen Flugrost empfehlen wir vorbeugend das Gestell regelmässig mit einem nicht aggressiven oder abrasivem Reiniger zu pflegen. Die Schweißnähte können Verfärbungen aufzeigen.

Edelstahlpflegereiniger & Schleifvlies

Verarbeitungstemperatur: 5-25° Grad Celsius

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Entfernt Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen, bildet einen wasserabweisenden Film und hinterlässt keine Putzstreifen. Wirkt antistatisch.

Anwendung: trendTISCHE.ch-Edelstahl-Pflegereiniger mit einem Haushaltspapier gleichmässig auftragen. Danach mit einem weichen Tuch oder Lappen sauber wischen. Nur bei trockenem Wetter verarbeiten! Mit dem beigelegten Schleifvlies können kleine Kratzer im Edelstahl leicht behoben werden. Achtung: nur in Laufrichtung schleifen!

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Lappen/Tuch und Behälter mit Wasser getränkt entsorgen! Leichtentzündlich



Kunstschiefer (Outdoor)

Bei Aussenanwendung ist zu beachten, dass die Kunstschieferplatte im Winter vorzugsweise trocken unter einem Dach steht. Platten, die der Witterung ausgesetzt sind, müssen regelmäßig nachgeölt und gepflegt werden. Wird die Platte ungenügend gepflegt, können auf der Oberfläche Gebrauchs- und Witterungspuren entstehen. Tägliche Reinigung mit einem feuchten Haushaltspapier oder Lappen (nicht Mikrofaser) ohne Spülmittel. Fette und Öle können Fleckenbildung hervorrufen. Diese werden durch die Sonne und eine optimale Pflege mit der Zeit wieder verschwinden.

Seife

Verarbeitungstemperatur: 5-25° Grad Celsius

Zur regelmässigen Unterhalts-Reinigung der Kunstschieferplatte.

Anwendung: Seife 1:20 mit Wasser verdünnen. Oberfläche mehrmals abwischen und danach trocknen lassen. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Pflegeöl

Verarbeitungstemperatur: 15-25° Grad Celsius

Das Öl vermindert die Fleckenempfindlichkeit der Platte. Es ist mit natürlichem Orangenöl versetzt. Macht Kratzer und Schrammen unsichtbar. Ca. 2-8x pro Jahr anwenden. Während und nach der Anwendung können sich Reinigungslappen oder Kleidungsstücke dunkel verfärben. Die Platte gibt in der Anfangszeit nicht fixierte Farbpigmente wieder ab. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität.

Anwendung: Pflegeöl unverdünnt und sparsam mit einem Haushaltspapier auf die ganze Tischplatte auftragen und gleichmässig verteilen; überschüssiges Öl nach mehreren Stunden mit Haushaltspapier wegwischen. Wichtig ist, dass mind. innert 24 Std. nach dem Ölen keine Gegenstände oder Wasser auf die Oberfläche kommen.

Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes. Wasch- und Reinigungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kunstschiefer Indoor

Zur Reinigung empfiehlt sich einen handelsüblichen Scheibenreiniger. Es sind keine Pflegemittel notwendig.

Granit

Imprägnierung

Verarbeitungstemperatur: 15-25° Grad Celsius

Ab Werk bereits imprägniert. Schützt den Granit und wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend. Die Imprägnierung vermindert die Fleckenempfindlichkeit und ist lebensmittelecht. Die Unterhaltsreinigung wird erleichtert und die Oberfläche bleibt länger schön. Geeignet für geflammt/gebürstete und polierte Oberflächen. Schleier auf der Oberfläche können mittels handelsüblichem Scheibenreiniger entfernt werden. Niemals die Platte schlagartig abkühlen! Die Imprägnierung ca. alle 3-5 Jahre wiederholen.

Anwendung: Unverdünnt mit einem Lappen oder Tuch auf die Granitplatte auftragen. Innert ca. 15min evtl. den Vorgang nochmals wiederholen. Nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material entfernen und Rückstände ausreiben.

Achtung: Nur sauberen und trockenen Granit imprägnieren. Im Zweifelsfall das Produkt an einer unauffälligen Stelle testen. Lappen/Tuch gesichert entsorgen.

R65: Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Berührungen mit Augen vermeiden. Behälter dicht und verschlossen aufbewahren. Dämpfe nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.



Holz massiv & furniert

Nur für den Innenbereich geeignet.

Öl für Massiv-Holz

Verarbeitungstemperatur: 15-25° Grad Celsius

Zum Ölen von allen Hölzern. Beständig gegen Wasser und alkoholische Getränke.

Anwendung: Holz entstauben/reinigen. Unverdünnt mit einem Lappen oder Tuch sparsam auf die Tischplatte auftragen und gleichmässig in Holzrichtung einreiben. Staubtrocken nach ca. 3 Std. Vor dem ölen den Tisch 10 Stunden trocknen lassen. **WICHTIG:** Flasche mehrere Minuten schütteln, bis sich die Rückstände auf der Unterseite aufgelöst haben.

Enthält Leinöl. Behälter und Lappen/Tuch mit Wasser getränkt entsorgen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Behälter dicht verschlossen aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.



Holz furniert

Zur Reinigung und Pflege empfiehlt sich ein feuchtes Tuch. Es sind keine Pflegemittel notwendig, da die Oberfläche lackiert ist.

Pflegemittel können jederzeit bei Ihrem Fachhändler nachbestellt werden. Die Haltbarkeit der Pflegemittel ist grundsätzlich auf ein Jahr nach Kaufdatum beschränkt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Fachhändler gerne zur Verfügung.

Acier inoxydable

Il n'existe aucun risque de corrosion; le matériel est donc utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. A l'extérieur, il est toutefois possible de voir apparaître de légères traces de rouille (en suspens dans l'air). A titre préventif, nous recommandons de passer régulièrement un produit nettoyant non abrasif (voir ci-dessous).

Nettoyant traitant & scotch-brite abrasif

Température d'application : 5 – 25° C

Nettoie, nourrit et protège en même temps. Efface les traces d'empreintes digitales et les légères saletés, crée un film hydrofuge et nettoie sans laisser des traces. Effet antistatique.

Application : Appliquer le nettoyage traitant pour acier inoxydable trendTISCHE.ch régulièrement avec un chiffon et laisser agir. Essuyer avec un chiffon doux. En cas de petites égratignures dans l'acier inoxydable (sur les chaises par exemple), traiter avec le scotch-brite abrasif livré avec le produit nettoyant. Attention: travailler uniquement dans le sens du fil !

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Les vapeurs peuvent provoquer la somnolence et l'abaissement de l'audition. Produit inflammable ! Tenir hors de portée des enfants. Ne pas inhaler les vapeurs. Irritant pour les yeux. Conserver le contenant bien fermé et utiliser uniquement dans les endroits bien aérés. Passer les chiffons utilisés impérativement sous l'eau, avant de les jeter (risque d'auto-inflammation !).



Ardoise artificielle

En cas d'usage à l'extérieur prévoir de stocker le plateau au sec et couvert durant la période d'hiver. Appliquer régulièrement de l'huile sur la surface, surtout en usage à l'extérieur. Des plateaux mal entretenus peuvent laisser apparaître de petites bulles sur la surface. Pour les remettre en état, il faut l'aide d'un spécialiste.

Savon

Température d'application : 5 – 25° C

Pour le nettoyage d'entretien régulier du plateau en ardoise artificielle.

Application : Diluer le savon avec de l'eau en proportion 1 : 20. Appliquer plusieurs fois et laisser sécher.

Tenir hors de portée des enfants.

Huile d'entretien

Température d'application : 15 – 25° C

Cette huile est idéale pour l'entretien et le nettoyage de plateaux en ardoise artificielle. Elle est mélangée avec de l'huile d'oranges naturelle. Efface des égratignures et rayures. A appliquer 3 – 6 fois par an.

Application : Appliquer, avec un chiffon, un peu d'huile non diluée de façon régulière sur toute la surface du plateau.

Eventuellement repolir. Attention : Eviter pendant 24 heures le contact de la surface avec de l'eau ou tout objet !

Le produit n'est pas dangereux selon la loi des produits chimiques. Tenir tout produit de nettoyage hors de portée des enfants.

Ardoise artificielle

Nettoyer avec un chiffon humide. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit d'entretien.

Granit

Idéal pour l'aménagement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Résistant aux intempéries et à l'hiver.

Imperméabilisation

Température d'application : 15 – 25° C

Le granit a subi à l'usine un premier traitement d'imperméabilisation et est ainsi résistant à l'eau, l'huile et les saletés. Ce traitement protégeant contre les taches est adapté aux aliments et ne nuit pas à la santé. L'entretien du plateau devient plus facile et la surface se conserve plus longtemps. Convient aux surfaces brossées et polies.

Application : Appliquer le produit non dilué avec un chiffon sur le plateau en granit, à répéter si nécessaire après 15 minutes env. Enlever le produit excédentaire après 10 minutes et essuyer. Attention : Imperméabiliser uniquement le granit propre et sec ! En cas de doute, tester le produit dans un endroit discret. Passer les chiffons utilisés impérativement sous l'eau, avant de les jeter (risque d'auto inflammation!).

R65 : Nuit à la santé. Ne pas avaler, peut causer des dommages aux poumons. Eviter l'accès aux égouts. Eviter le contact avec les yeux. Conserver le récipient fermé soigneusement. Ne pas inhaler les vapeurs. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser uniquement dans les endroits bien aérés.



Bois massif & plaqué

Uniquement pour l'aménagement intérieur. Disponible: bois massif ou plaqué.

Huile pour bois massifs

Température d'application : 15 – 25° C

Pour huiler tous les bois. Résistant à l'eau et aux boissons alcoolisées.

Application : Dépoussiérer/nettoyer le bois. Appliquer un peu d'huile non diluée à l'aide d'un chiffon sur le plateau et frotter régulièrement dans le sens de la veine du bois. Sec à poussière après env. 3 heures. Laisser sécher la table pendant 10 heures avant de l'huiler. IMPORTANT : Agiter le flacon pendant plusieurs minutes, afin de dissoudre le restant du produit au fond du flacon.

Contient de l'huile de lin. Passé les chiffons utilisés impérativement sous l'eau, avant de les jeter (risque d'auto-inflammation !). Eviter le contact avec les yeux. Conserver le récipient fermé soigneusement. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser uniquement dans les endroits bien aérés.



Bois plaqué

Nettoyer et soigner avec un chiffon humide. Grâce à la surface laquée, il n'est pas nécessaire d'utiliser un produit d'entretien.

Pour toute question, adressez-vous au vendeur spécialisé.